

Mer om 82770

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**82770****Isoblock stikk - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65 - vegg**

EI-nummer: 1501768

EAN: 3303430827702

[Last ned produktdatablad for 82770](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn utstyr	Isoblock socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Industriell sokkeltypen	B32/63
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Type vern	Uten vern
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
Totalt antall 18 mm moduler	6
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: nickel plated brass
Tilkoblinger	Festeskruer
Maximum cable cross section	10 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	1,7 kg
Basisdimensjon	144 x 371 mm
Høyde	371 mm
Bredde	144 mm
Dybde	147 mm

Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Rød
Miljø	
Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25..40 °C
Packing Units	
Forpakning 1 vekt	1,719 kg
Forpakning 1 høyde	0,160 dm
Forpakning 1 bredde	0,150 dm
Forpakning 1 lengde	4,500 dm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months