



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: mounting plate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 4P: mounting plate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: mounting plate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack enclosure - bredde 600 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Tilkoblingsblokk Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Vekt	0,8 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	800 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	52,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	90
Forpakning 2 vekt	79,84 kg
Forpakning 2 høyde	31 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	36 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------