



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P
Type festeskinne	Modulær

Installert utstyr	Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast 1/2 eller en modul lampe - horisontal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: måleenhet Multi 9: måleenhet Vigirex: RH197M
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 9 x 3P: fast GV2LE 9 x 3P: fast GV2ME 9 x 3P: fast GV2RTn 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA 1 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	2 modul(er): 1/2 eller en modul lampe, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2LE, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2ME, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM10 i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM10H i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM20 i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM20H i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): IM9 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): IM9-OL i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS100, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS100, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS125, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS125, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS160, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS160, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS40, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS63, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): måleenhet i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 NA, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH10 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH197M i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH21 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH99 i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	43 mm
Bredde	592 mm
Dybde	126 mm
Vekt	0,5 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	500 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	60,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	6,32 kg
Forpakning 2 høyde	14,5 cm
Forpakning 2 bredde	23,5 cm
Forpakning 2 lengde	61,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P12

Antall enheter forpakning 3	240
Forpakning 3 vekt	138,4 kg
Forpakning 3 høyde	74 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------