



Teknisk informasjon

Produktspekter	Renova
Produkt eller type komponent	Lyssignal
Enhetens utseende	Innsats med sentralplate
Antall pr. sett	Sett å 5
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Merkestrøm	1 A
Pæreholder	E10
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Materiale	PC/ABS
Innbyggingsdybde	23 mm
Dybde	24 mm
Diameter	71 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	66 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	373 g
Forpakning 2 høyde	10,6 cm
Forpakning 2 bredde	11,9 cm
Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	1600
Forpakning 3 vekt	156 kg
Forpakning 3 høyde	99 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------