


Mer om 04406

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04406****POLYPACT M/TILK. PL.INN 4P P**

EI-nummer: 2403430

EAN: 3303430044062

[Last ned produktdatablad for 04406](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikker****Teknisk informasjon**

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linery FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Tilgjengelig utstyr	Prefabricated flexible connection to Linery busbars

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Antall enheter	3 (4P)
Antall poler	4P

Installert utstyr

Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon

Montering	Montasjeplate
------------------	---------------

Monteringsanvisning	Horisontal
----------------------------	------------

[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
--------------------------------	----------

[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
---------------------------------------	------

[Ie] nominell driftsstrøm	675 A på 40 °C
----------------------------------	----------------

[Ue] merkespenning	690 V
---------------------------	-------

[Ipk] tillatt peakstrøm	50 kA
--------------------------------	-------

I_t på	25000000 A ² .s
-------------------------	----------------------------

Tillatt strøm	675 A på 40 °C 615 A på 60 °C 570 A på 70 °C
----------------------	--

Tilkoblingsklemmer	Outgoer: plugg inn (fase / nøytral) , 3 kurs Tilførsel: fleksible skinner (fase / nøytral) , 32 x 8 mm
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	KEMA ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	440 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Vekt	8 kg
Farge	Black
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8,66 kg
Forpakning 1 høyde	15 cm
Forpakning 1 bredde	24 cm
Forpakning 1 lengde	45,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	296,8 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti

18 måneder