



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Base station
Kortnavn utstyr	ZARB
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications Material handling

Komplementær

Tilkoblingstype	Industriell socket
Kabelinngang	Nippel
Materiale	PC (polykarbonat)
[Us] matespenning	24...48 V AC/DC
Vibrasjonsmotstand	0,075 mm (f = 10...55 Hz)
Støtmotstand	15 gn 11 ms
Tilgjengelig utstyr	Intern antenne
Nominell utgangsstrøm	0,54 A på 48 V AC i samsvar med IEC 60947-5-1
Antall reléer	18
Relétype	Motion relay outputs with 9 NO contact Auxiliary relay outputs with 7 NO contact Auxiliary relay outputs with 2 NC + 2 NO contact
Safety outputs	2 NC reléutganger
Switching capacity in VA	5 VA DC 26 VA AC
Maximum svitsjestrøm	6,8 mA
Maksimum brytespenning	48 V AC/DC (+/- 20%)
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Antall kanaler	40
Festemetode	4 hull
Elektrisk levetid	100000 sykluser
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Antall alarmer	6 programmerbare alarmer
Antall innganger	12
Levetid	10 år
Bredde	280 mm
Høyde	305 mm
Dybde	100 mm
Vekt	1,45 kg

Miljø

IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Forurensninggrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Motstand mot elektrostatisk utlading - test nivå: 4 kV (på kontakt)klasse B i samsvar med IEC 61000-4-2 Motstand mot elektrostatisk utlading - test nivå: 8 kV (i luft)klasse B i samsvar med IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m class B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 61000-6-2
Radio avtalen	SRRC ICASA ANATEL RSS ARIB FCC
Relativ fuktighet	0...97 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Produktsertifikater	CSA EAC UL KC CE C-Tick

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,693 kg
Forpakning 1 høyde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	29 cm
Forpakning 1 lengde	30,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	7,613 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------