



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: CVS400 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: CVS630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS630 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: EZC400 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: EZC400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: EZC630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: EZC630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	9
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	450 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,76 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC630 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC630 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G gulvskap Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Easypact EZC630 fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G veggskap Easypact EZC630 fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G gulvskap Easypact EZC630 fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G veggskap Easypact EZC630 fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,76 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	46 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	11 kg
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	52,5 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Forpakning 3 høyde	69 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------