



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Montering	Vegg Gulv
Tilbakestill	Automatisk reset
Topologi	Line interactive

Komplementær

Installasjonstype	Innendørs
Surge Energy	156 J
Type signal	Stepped approximation to a sinewave
Beskyttelse type enhet	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) Fuse
Forsyningsspenning	230 V AC
Utgangsspenning	230 V AC
IP-grad	IP20
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
Nettverksfrekvens	45...65 Hz
Effektområde	800 VA 450 W
Elektrisk tilkobling	Inngang: 1 inlet IEC 320 C14 Utgang: 6 Utgang IEC 320 C13
Lokal varsling	Alarm, distinctive for lavt batteri Alarm, kontinuerlig eller forbigående tone for overbelastning LED for batteristatus
Batteritype	Bly-syre batteri
Antall batterier	1
Opptrekkstid	8 t
Batterispenningen	12 V
Batterilevetid	5 år
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	5,3 kg
Høyde	92,5 mm
Bredde	160,5 mm
Dybde	305 mm

Miljø

Relativ fuktighet	0...90 %, ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...6561 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Produktsertifikater	CE

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,298 kg
Forpakning 1 høyde	30,505 cm
Forpakning 1 bredde	16,51 cm
Forpakning 1 lengde	9,246 cm
SCC14	10731304338502

Contractual warranty

Garanti	2 years
---------	---------