



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard Network Interface Module
Integrert tilkoblingstype	Ethernet Modbus TCP/IP i samsvar med IEEE 802.3 2 hune RJ45 double shielded twisted pair via Ethernet (nettverk) Ethernet Modbus TCP/IP i samsvar med IEEE 802.3 HE-13 (RS232 port) Ethernet Modbus TCP/IP i samsvar med IEEE 802.3 8-veis hun (RS232 port)
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-T
Exchange-modus	Half or full duplex
Antall segmenter	1 primær, maks 6 utvidelser
Transmission rate	10/100 Mbit/s 0...100 m per segment
Structure type	Industrial LAN Ethernet Modbus TCP/IP network

Komplementær

Antall adresserbare I/O moduler	0...32 per øy
Kommunikasjonsfunksjoner	SNMP agent BootP / DHCP-protokollen Modbus TCP/IP messaging Innebygd web (konfigurasjon, diagnostikk og tilgang til variabel)
[Us] merkespenning	24 V DC
Type strømforsyning	SELV
Maks forsyningsstrøm	700 A
Spenningsgrenser	19,2...30 V
Input current	550 mA for tilførselskrets
Nominell utgangsstrøm	0,575 A på 60...70 °C 1,2 A
Utgangsspenning	5.25 V DC (toleranse: +/- 0.21 %) for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status LED	ACT: 1 LED Island state (RUN): 1 LED Modulfeil (ERR): 1 LED MS: 1 LED NS: 1 LED Strømforsyning (PWR): 1 LED Test modus (TEST): 1 LED
Dybde	70 mm
Høyde	40,5 mm
Bredde	130 mm
Vekt	0,145 kg

Miljø

Standarder	IEC 61131-2 : 2003 FM Class 1 division 2, groups A, B, C and D T4A with 70 °C
Produktsertifikater	UL ODVA C-Tick ATEX Cat 3G CSA
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 klasse 1
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (uten lastreduksjon) -25...70 °C (med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	180 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	5,885 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------