



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard ComPact NSX DC
Type trippspole	Null/underspenningsspole
Styrespenning	125 V DC

Komplementær

Threshold tripping voltage	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Holde-effekt strømforsyning	5 W
Starteffekt inngang	10 W
Monteringsmetode	Fast
Responstid	50 ms
Hjelpetakttilkobling	Skrulklemme 0...1,5 mm²

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	126 g
Forpakning 1 høyde	6,3 cm
Forpakning 1 bredde	4,3 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,352 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	8,55 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------