



Teknisk informasjon

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(er) kobberkabel
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset

Komplementær

Integrert tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
[Us] merkespenning	12 - 24 V
Spenningsgrenser	9,6...32 V DC SELV
Effektforbruk	4,1 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 3 strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE UL RCM
Lokal varsling	Strømforsyning: 1 LED (grønn) Data rate(ETH LINK): 1 LED per kanal (gul) Link status: 1 LED per kanal (grønn)
Ethernett kablingssystem	TF switches
Bredde	35 mm
Høyde	138 mm
Dybde	121 mm
Vekt	0,246 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	0...95 % non-condensing
IP-grad	IP30
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	UL 61010 EN/IEC 61131
Product certifications	CE UL RCM

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	384 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	16,2 cm
Forpakning 1 lengde	24,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	1,92 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------