



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Actassi                                                                                                                                                             |
| Produkt eller type komponent | Multimode fiber patchkabel                                                                                                                                          |
| Farge                        | Sheath: aqua<br>LC duplex housing: aqua<br>LC duplex boot: white<br>LC duplex clip: aqua<br>SC duplex housing: aqua<br>SC duplex boot: aqua<br>SC duplex clip: aqua |
| Kabelpakke                   | Roll av 5 m                                                                                                                                                         |
| Forpakning                   | Plastic bag                                                                                                                                                         |

### Komplementær

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation    | 3.5 DB / 1 km at 850 nm<br>1.5 dB / 1 km at 1300 nm                                                                                                                    |
| Bøyeradius             | 32 mm dynamic<br>16 mm static                                                                                                                                          |
| Maximum insertion loss | 0,2 DB SC<br>0.2 dB LC                                                                                                                                                 |
| Minimum return loss    | 30 DB SC<br>30 dB LC                                                                                                                                                   |
| Fiber ytelse           | OM3 50/125 µm                                                                                                                                                          |
| Fiber diameter         | 600 µm                                                                                                                                                                 |
| Terminering 1          | SC                                                                                                                                                                     |
| Terminering 2          | LC                                                                                                                                                                     |
| Type mantel            | Zip 2 x 1.6 mm                                                                                                                                                         |
| Brukervilkår           | Patching                                                                                                                                                               |
| Exchange-modus         | Duplex                                                                                                                                                                 |
| Mode of transmission   | Multi mode                                                                                                                                                             |
| Antall fiber           | 2                                                                                                                                                                      |
| Bredde                 | 3,4 mm                                                                                                                                                                 |
| Høyde                  | 1,6 mm                                                                                                                                                                 |
| Materiale              | Ceramic: SC connector ferrule<br>Ceramic: LC connector ferrule<br>Termoplast: SC duplex hus<br>Thermoplastic: LC duplex housing<br>TPE (thermoplastic elastomer): boot |
| Kabellengde            | 5 m                                                                                                                                                                    |
| Gjeldende land         | Europe<br>Asia Pacific.                                                                                                                                                |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift            | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standarder                                | Fibre performance: ITU G.651<br>Flame retardance: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.2<br>SC connector: TIA/EIA-604-3<br>SC connector: IEC 61754-4 Ed.2<br>LC connector: TIA/EIA-604-10 A<br>LC connector: IEC 61754-20 Ed.2<br>Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3<br>Fire retardance: IEC 60332-3C<br>Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3<br>Flame retardance: UL 94 V0 |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 45 g      |
| Forpakning 1 høyde          | 1,4 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 19 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 19 cm     |
| Enhetsstype forpakning 2    | S02       |
| Antall enheter forpakning 2 | 40        |
| Forpakning 2 vekt           | 2,08 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |
| Enhetsstype forpakning 3    | P12       |
| Antall enheter forpakning 3 | 1440      |
| Forpakning 3 vekt           | 111,96 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 102 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|