

GV4AE11

Hjelpeblokk 1NO+1NC for Tesys motorvern Bryter GV4



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV4AE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Signalgiving
Kompatibel med	TeSys GV4 TeSys BV4
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO/NC
[Ue] merkespenning	≤ 690 V
[Ith] fri luft termisk strøm	5 A i samsvar med IEC 60947-5-1 5 A i samsvar med CSA C22.2 No 14 5 A i samsvar med UL 508
Monteringsmetode	Internal mounting

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V conforming to IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	5 A ≤ 690 V AC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 5 A ≤ 48 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,5 A 380...440 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 5 A ≤ 24 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,5 A ≤ 24 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 1 A ≤ 24 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1
Beregnet effekt i VA	120 VA AC-12 på 24 V i samsvar med IEC 60947-5-1 240 VA AC-12 på 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 635 VA AC-12 på 110/127 V i samsvar med IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12 på 230/240 V i samsvar med IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12 på 380/440 V i samsvar med IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12 på 660/690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Nominell effekt W	DC-12: 120 W 24 V i samsvar med IEC 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 V i samsvar med IEC 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Sikringsstørrelse	5 A gG på 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Minimum brytestrøm	2 mA
Minimum switching voltage	17 V
Mekanisk levetid	40000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer 1 0,5...1,5 mm ² - kabel stivhet: fleksibel uten endehylse
Avmantlings lengde	8 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 1
-----------------	----------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	26 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	265 g
Forpakning 2 høyde	4 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	220
Forpakning 3 vekt	6,413 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------