



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber patchkabel
Farge	Sheath: aqua LC duplex housing: aqua LC duplex boot: white LC duplex clip: aqua SC duplex housing: aqua SC duplex boot: aqua SC duplex clip: aqua
Kabelpakke	Roll av 2 m
Forpakning	Plastic bag

Komplementær

Maximum attenuation	3.5 DB / 1 km at 850 nm 1.5 dB / 1 km at 1300 nm
Bøyeradius	32 mm dynamic 16 mm static
Maximum insertion loss	0,2 DB SC 0.2 dB LC
Minimum return loss	30 DB SC 30 dB LC
Fiber ytelse	OM3 50/125 µm
Fiber diameter	600 µm
Terminering 1	SC
Terminering 2	LC
Type mantel	Zip 2 x 1.6 mm
Brukervilkår	Patching
Exchange-modus	Duplex
Mode of transmission	Multi mode
Antall fiber	2
Bredde	3,4 mm
Høyde	1,6 mm
Materiale	Ceramic: SC connector ferrule Ceramic: LC connector ferrule Termoplast: SC duplex hus Thermoplastic: LC duplex housing TPE (thermoplastic elastomer): boot
Kabellengde	2 m
Gjeldende land	Europe Asia Pacific.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	Fibre performance: ITU G.651 Flame retardance: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 SC connector: TIA/EIA-604-3 SC connector: IEC 61754-4 Ed.2 LC connector: TIA/EIA-604-10 A LC connector: IEC 61754-20 Ed.2 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Fire retardance: IEC 60332-3C Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 Flame retardance: UL 94 V0

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	33 g
Forpakning 1 høyde	0,7 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	2,16 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	2880
Forpakning 3 vekt	142,2 kg
Forpakning 3 høyde	102 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------