



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Applikasjon	Isolasjon
Kompatibel med	ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250
Antall poler	4P

Komplementær

[Ue] merkespenning	200...440 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Målenøyaktighet	-50 %...0 %
Type jordfeilbeskyttelse	Justrbar
Jordfeil innstillingsområde	0,1 A 0,2 A 0,5 A 1 A
Jordfeil tidsinnstillingsområde	5...10 s

Miljø

IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK04 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,345 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	18 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	11,247 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------