



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	ComPact NSX DC
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX200NA DC PV
Antall poler	4P
Type nettverk	DC
[Ue] merkespenning	1000 V DC conforming to IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-22A: 200 A DC 1000 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V DC conforming to IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	150 A på 65 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	2,5 kA lastbryter alene
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Driftskategori	DC-22A
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60947-3

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	2.5 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3
Mekanisk levetid	10000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1500 sykluser 1000 V DC In i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	35 mm
Høyde	161 mm
Bredde	140 mm
Dybde	186 mm
Vekt	2,8 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,606 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	14,5 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	2,8 kg
Forpakning 2 høyde	13 cm
Forpakning 2 bredde	14 cm
Forpakning 2 lengde	16 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	9
Forpakning 3 vekt	24,22 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------