



Overview

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



General

Inkludert utstyr	User manual
------------------	-------------

Physical

Kabellengde	1,83 m
Farge	Hvit
Dybde	7,3 cm
Høyde	5,58 cm
Vekt	0,67 kg
Bredde	37 cm

Input

Effektforbruk	2300 W
Network frequency	50 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Maximum input current	10 A
Brytekapasitet, A	10 A
Forsyningsspenning	230 V

Output

Antall uttak	5
Standard plugg	Schuko CEE 7

Conformance

Produktsertifikater	CE
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % non-condensing
Driftshøyde	0...50000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Surge Protection and Filtering

Response time	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak current	24 kA common mode
Surge energy rate	918 J

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,79 kg
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	40,5 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
SCC14	50731304313743
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	9,48 kg
Forpakning 2 høyde	428,75 mm
Forpakning 2 bredde	374,65 mm
Forpakning 2 lengde	282,70 mm
Antall enheter forpakning 3	72

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	Limited Lifetime (European Union countries only)
---------	--