

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	CE CD
Produkt eller type komponent	Vogn bryter
Applikasjon	Overvåking
Kompatibel med	ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 ComPact NSX400 ComPact NSX630
Type signalkontakter	2 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	CE/CD
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A på 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,6 A på 110 V DC DC-12: 2,5 A på 48 V DC DC-12: 6 A at 24 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC DC-14: 0,05 A på 110 V DC DC-14: 0,2 A på 48 V DC DC-14: 1 A på 24 V DC
Minimum belastning	100 mA at 24 V DC
Antall pr. sett	2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	50 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	45
Forpakning 2 vekt	2,737 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------