



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Spenningsindikator
Applikasjon	Overvåking
Kompatibel med	ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 INS250 Compact INV100...250
Antall poler	3P 4P
[In] merkestrøm	250 A

Komplementær

[Ue] merkespenning	220...550 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Miljø

IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK04 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	87 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	12,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	2,575 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------