



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	I/O
Produkt eller type komponent	I / O-modulen
Kompatibel med	Masterpact MTZ MasterPact NT Masterpact NW Compact NSX Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R
Produktnavn	Enerlin'X IO

Komplementær

Type kommunikasjonsnettverk	Universal Logic Plug på 2 RJ45-kontakter
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...10 %
Strømforbruk	165 mA
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatiske utladning i samsvar med EN/IEC 61000-4-2 Immunitet mot utstrålt felt 10 V/m i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 Surge immunitet test i samsvar med EN/IEC 61000-4-5
Number of inputs	6 digital 1 analog
Input type	Digital på posisjon 1: 19,8...25,2 V - DC - 6,1...8,8 mA Digital på posisjon 0: 0...19,8 V - DC - 0 mA
Antall utganger	3 digital
Utgang type	Digital: 250 V - AC - 5 A
Kabellengde	10 m
Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
Kontrolltype	Av programvare
Tidsforsinkelse	0...20 s
Vibrasjons frekvens	5...8,4 Hz
Tilkoblinger	Screw terminal block
Produktsertifikater	FCC GOST CE cULus
Standarder	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
Dybde	70,6 mm
Høyde	116 mm
Bredde	71,7 mm
Vekt	229,5 g

Miljø

Relativ fuktighet	5...85 %
IP-grad	Plugg: IP2x Front panel: IP4X Andre deler: IP3x
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forurensninggrad	3
Flammehemming	V0 i samsvar med UL
Støtmotstand	1000 m/s ²

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	297 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	8,8 cm
Forpakning 1 lengde	12,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	7,752 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	192
Forpakning 3 vekt	71,228 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------