



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	ComPact NSX DC
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX400NA DC
Antall poler	4P
Type nettverk	DC
[Ue] merkespenning	750 V DC i samsvar med IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-22A: 400 A DC 750 V
[Ui] isolasjonsspenning	750 V DC i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	400 A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	7,5 kA lastbryter alene
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Driftskategori	DC-22A
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60947-3

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	7,5 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	5000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1000 Sykluser 750 V DC In i samsvar med IEC 60947-3 2000 sykluser 750 V DC In/2
Senteravstand fane	45 mm
Høyde	255 mm
Bredde	185 mm
Dybde	110 mm
Vekt	7,8 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,286 kg
Forpakning 1 høyde	14,7 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	29,1 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------