



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	TV/R/DATA uttak
Enhetens utseende	Mekanisme med festeramme og sentralplaten
TV sokkel type	Intermediate
Antall pr. sett	1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
TV tilkobling	Hann IEC
FM tilkobling	Hun IEC
Konnektor	F typen
Demping	10 dB
Gren demping	50 DB Data-TV 5...30 MHz 34 DB Data-TV 47...1000 MHz 28 DB Data-OUT 5...30 MHz 34 DB Data-OUT 47...1000 MHz 50 DB OUT-TV 5...30 MHz 34 DB OUT-TV 47...470 MHz 28 DB OUT-TV 470...860 MHz 22 dB OUT-TV 860...1000 MHz
Minimum return loss	18 dB 47...1000 MHz
Fargetone	Black (NCS S 9000-N)
Materiale	PC/ABS
Dybde	15 mm
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	24 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	118 g
Forpakning 1 høyde	4,7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,7 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	630 g
Forpakning 2 høyde	8,6 cm
Forpakning 2 bredde	8,6 cm
Forpakning 2 lengde	22,8 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------