



### Teknisk informasjon

|                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortnavn utstyr                     | MT100/160                                                                                                                                                                 |
| Produkt eller type komponent        | Motormekanisme                                                                                                                                                            |
| Applikasjon                         | Automatisk fjærtrekk                                                                                                                                                      |
| Kompatibel med                      | ComPact NSX100<br>ComPact NSX160<br>Compact NSX100 DC<br>Compact NSX160 DC<br>PowerPact Multistandard<br>EasyPact CVS100<br>EasyPact CVS160<br>PowerPact J<br>PowerPact H |
| Kontrolltype                        | Standard                                                                                                                                                                  |
| Styrespenning                       | 48...60 V DC                                                                                                                                                              |
| Circuit breaker mounting mode       | Fast                                                                                                                                                                      |
| Circuit breaker frame rated current | 160 A<br>100 A                                                                                                                                                            |

### Komplementær

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Styrestrøms type              | Impuls<br>Permanent                                      |
| Responstid                    | < 700 ms ( åpne)<br>< 80 ms (closing)                    |
| Maksimal driftsfrekvens       | 4 per minutt                                             |
| Strømforbruk i VA             | 500 VA closing<br>500 VA opening                         |
| Tilgjengelig utstyr           | SDE adapter                                              |
| Beskrivelse av låsemuligheter | 1 til 3 hengelåser Ø 5 til Ø 8<br>Hengelås i AV posisjon |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 1,414 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 12 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 10,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 17 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S04       |
| Antall enheter forpakning 2 | 15        |
| Forpakning 2 vekt           | 22,013 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|