



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M221
Produkt eller type komponent	Serial line cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M221C
Produktspesifikk applikasjon	Conveying applications

Komplementær

Integrert tilkoblingstype	Non isolated serial link - screw terminal block for RS232 Non isolated serial link - screw terminal block for RS485
Transmission rate	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s som standard) 15 m for RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s som standard) 3 m for RS232
Kommunikasjonsport protokoll	Non isolated serial link: Modbus protocol master/slave - RTU/ASCII eller SoMachine-Netverk
Insulation	Non-insulated between lines and internal logic
Høyde	41 mm
Dybde	15 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,015 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	20 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	4,6 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	75
Forpakning 2 vekt	3,68 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------