



Teknisk informasjon

Produktspekter	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Utenpåliggende boks
Kompatibel med	enclosure
Fargetone	Grey (RAL 7016)

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Antall hull	1 gang
Kabelinngang	Easy valve access
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	PP (polypropylen) SEBS
Lengde	76 mm
Høyde	54 mm
Bredde	76 mm
Dybde	54 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Godkjenninger	AENOR NF
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
Flammehemming	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	68 g
Forpakning 1 høyde	5,4 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm

Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	778 g
Forpakning 2 høyde	16 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	5,464 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------