



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M340 automation platform
Tilbehør / separat del kategori	Utvidelse tilbehør
Tilbehør / type del	Bakplan
Tilbehør / separat del betegnelse	Backplane expander
Produktkompatibilitet	BMXXBP0600 BMXXBP0400 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Tilbehør / separat del betegnelse	For multitracks konfigurasjon

Komplementær

Elektrisk tilkobling	2 hunnkontakter SUB-D 9
Lokal varsling	1 LED grønn for driftsstatus (RUN) bus 1 LED rød for kollisjonsfeil (COL) rack 4 LEDs grønn for rack addresses status
Strømforbruk	160 mA på 24 V DC 22 mA på 3.3 V DC
Modul format	Standard

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % without condensation
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Product certifications	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy
Standarder	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G
Miljødata	Hazardous location class I division 2
Overflatebeskyttelse	TC

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	178 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15

Forpakning 2 vekt	3,125 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------