




Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Blind switch actuator
I drift	KNX bus system Manuell
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	8
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50...60 Hz
[In] merkestrøm	10 A
Antall utganger	8
Lasttype	Motor: 434 W, 100 V AC Motor: 1000 W, 230 V AC Motor: 1043 W, 240 V AC Incandescent lamps: ≤ 869 W, 100 V AC Incandescent lamps: ≤ 2000 W, 230 V AC Incandescent lamps: ≤ 2086 W, 240 V AC Halogen lamper: ≤ 739 W, 100 V AC Halogen lamper: ≤ 1700 W, 230 V AC Halogen lamper: ≤ 1773 W, 240 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 434 VA, 100 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 1000 VA, 230 V AC Parallelt kompensert lysrør: ≤ 1043 VA, 240 V AC Kapasitiv: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	746 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	27,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	4,81 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------