



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product type	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	En enhet, ingen løse deler
Fargetone	Wire organizer: green (ABS + PC) Connector: silver (zamak)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Forpakning	Kartong
Antall pr. sett	Sett á 96

Komplementær

[In] merkestrøm	1.5 A at 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, between contacts 1500 V AC/DC peak, between contacts and shield
Contact resistance	20 mOhm
Isolasjonsmotstand	Initial insulation resistance: ≥ 500 MOhm at 100 V DC
AWG gauge	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cycles
Koblingsdemping	≥ 45 dB at 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB at 100...1000 MHz
Contact pins	8 pins of copper alloy and gold plated conforming to IEC 60603-7
Shield Type	Metallic: 360° self adjusting + drain wire contact Integrated short circuit barrier
Trekraft	50 N during 60 s
Overføringsimpedanse	≤ 0.1 Ohm at 1 MHz ≤ 0.2 Ohm at 10 MHz ≤ 1.6 Ohm at 80 MHz
Transersalt konverteringstap	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB at 1...100000 kHz
Verktøy type	Uten verktøy
Kabelens ytre diameter	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	STP
Nettverkskategori	6
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP)
Produktkompatibilitet	RJ45 plug
Overføringsfrekvens	0...100 MHz
Type footprint	S-One DPM
Høyde	28 mm
Lengde	35 mm
Bredde	18 mm
Gjeldende land	Europe

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 days)
Flammehemming	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	28 g
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	3,3 cm
Forpakning 1 lengde	1,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	288
Forpakning 2 vekt	10,31 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------