



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi VDS
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Server
Applications	For å montere serverutstyr For å beskytte nettverksutstyr For å montere 19" utstyr
Kapslingstype	Server cabinet
Support equipment	4 x 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten (banen 25 mm)
Front face	Perforert dør
Porttype	Front perforert dør - med 2 punkts låsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 ° Bakre perforert dør - med 2 punkts låsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Side Front Bakside Topp
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Bunn blindplate Bak avtagbar dør Topp topplate med børstelist Side paneler
Colour	Dør: sort (RAL 9011) Paneler: sort (RAL 9011) Topp og bunn: sort (RAL 9011) Struktur: sort (RAL 9011)

Komplementær

Sammensetning	2 x plater side 1 x ferdig montert CBLX torx 1 x tak med avtagbar blindplate Topp 4 x justerbare føtter 4 x 19"stendere 1 x perforert dør (80% luftstrøm) front 1 x perforert dør (80% luftstrøm) bak
Load rating	750 kg statisk
Back face	Perforert dør
Side face	Panel
Antall cut-out	1 hullbunn 1 hulltopp sideplate 1 hullTopp - splittes i 3 deler
Installation mode	Gulvmodell
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Sekurit glass: dør Galvanisert stål: profil Stålplate: panel
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	2000 mm
Dybde	1000 mm
Vekt	114 kg

Antall rack-enhet	42U
Gjeldende land	Europe

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	114 kg
Forpakning 1 høyde	60 cm
Forpakning 1 bredde	100 cm
Forpakning 1 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------