



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630
Serie	Compact
Kortnavn utstyr	SDTAM
Produkt eller type komponent	Alarmkontakt motorvern
Applikasjon	Signalgiving
Kompatibel med	Compact NSX effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Vern tilbehør
Navn på vern	Micrologic 2.3 M Micrologic 2.2 M Micrologic 6.3 E-M Micrologic 6.2 E-M

Komplementær

Maximum output current	0,08 A
[Us] merkespenning	24...415 V AC 50/60 Hz 24...415 V DC

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	58 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	46
Forpakning 2 vekt	3,123 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months