



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	Current transducer
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Kompatibel med	Acti 9 iEM3000 iEM3555 Acti 9 iEM3000 iEM3565 PowerLogic EM4200 EM4235 PowerLogic EM4200 EM4236 PowerLogic EM3500 EM3502A PowerLogic EM3500 EM3550A PowerLogic EM3500 EM3555A PowerLogic EM3500 EM3560A PowerLogic EM3500 EM3561A
Strømtrafo type	Fleksibel kjerne

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Flying lead: 2,4 m600 V
Measurement current	50...5000 A
Nettverksfrekvens	50 Hz
Frequency measurement range	50...1500 Hz
Målenøyaktighet	1 %
Installation category	IV
Forurensningsgrad	2
Tykkelse	8 mm
Høyde	Åpnet: 900 mm
Diameter	Stengt: 287 mm

Miljø

IP-grad	IP67
Standarder	EN 61010-2-032 UL 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13 UL 61010-1 EN 61010-1
Produktsertifikater	UL recognized CE cURus
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	203,64 g
Forpakning 1 høyde	30 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	39,9 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	25

Forpakning 2 vekt	5,6 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------