



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	Movement sensor
Bus type	KNX
Fargenyanse	Alu

Komplementær

Antall kanaler	5 20
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Driftssyklus	9144 minutter
Tidsforsinkelsesområde	0...1 s (switch-on)
Føleflate	Lateral: 16 m
Område for deteksjon av bevegelse	24 m
Horisontal vinkel for deteksjon	0...220 °
Montering av enhet	Overflate
Monteringshøyde	2,5 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	372 g
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	14,2 cm
Forpakning 1 lengde	18 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	2,95 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months