



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Blind actuator
I drift	Manuell KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50...60 Hz
[In] merkestrøm	10 A
Antall utganger	4
Lasttype	Motor: 434 W, 100 V AC Motor: 1000 W, 230 V AC Motor: 1043 W, 240 V AC
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	389 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	4,17 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------