



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	TM-G
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX100 DC
Applikasjon	Generator
Number of poles	4P
Polbeskrivelse	4t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortsluttningsvern (magnetisk)
Trip unit rated current	16 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s at 1.5 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	63 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Neutral protection settings	1 x Ir (4t)
Datakommunikasjon	Vedlikeholdsindikatorer Nettkvalitet Tidsstemplet historikk og hendelsestabeller Maks/Minimeter Momentan og gjennomsnitts verdier Vern og alarm innstillinger Energimåling

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	EAC Marine CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	566 g
Forpakning 1 høyde	6,7 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	23
Forpakning 2 vekt	13,505 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------