



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MT100/160
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Automatisk fjærtrekk
Kompatibel med	ComPact NSX100 ComPact NSX160 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC PowerPact Multistandard EasyPact CVS100 EasyPact CVS160 PowerPact J PowerPact H
Kontrolltype	Standard
Styrespenning	110 - 130 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast
Circuit breaker frame rated current	100 A 160 A

Komplementær

Styrestrøms type	Permanent Impuls
Responstid	< 700 ms (åpne) < 80 ms (closing)
Maksimal driftsfrekvens	4 per minutt
Strømforbruk i VA	500 VA closing 500 VA opening
Tilgjengelig utstyr	SDE adapter
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i AV posisjon 1 til 3 hengelåser Ø 5 til Ø 8

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,386 kg
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	17,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	21,661 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------