



### Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system Manuell
Bus type	KNX

### Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	110...230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Input type	1 x push-button: 230 V AC 1 x electronic push-button: 230 V AC
Antall utganger	1
Lokal varsling	LED
Lasttype	Incandescent lamps: 30...1000 W at 230 V 50 Hz AC Incandescent lamps: 30...850 W at 230 V 60 Hz AC Incandescent lamps: 14...480 W at 110 V 50 Hz AC Incandescent lamps: 14...400 W at 110 V 60 Hz AC Inductive: 50...1000 W at 230 V 50 Hz AC Inductive: 50...850 W at 230 V 60 Hz AC Inductive: 24...480 W at 110 V 50 Hz AC Inductive: 24...400 W at 110 V 60 Hz AC Capacitive: 50...1000 W at 230 V 50 Hz AC Capacitive: 50...850 W at 230 V 60 Hz AC Capacitive: 24...480 W at 110 V 50 Hz AC Capacitive: 24...400 W at 110 V 60 Hz AC

### Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	285 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	3,34 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------