



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	ComPact NSX DC
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX160NA DC PV
Antall poler	4P
Type nettverk	DC
[Ue] merkespenning	1000 V DC conforming to IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-22A: 160 A DC 1000 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V DC conforming to IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	120 A på 65 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	2,5 kA lastbryter alene
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Driftskategori	DC-22A
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60947-3

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	2.5 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3
Mekanisk levetid	10000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1500 sykluser 1000 V DC In i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	35 mm
Høyde	161 mm
Bredde	140 mm
Dybde	186 mm
Vekt	2,6 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,607 kg
Forpakning 1 høyde	13,8 cm
Forpakning 1 bredde	14,8 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	2,8 kg
Forpakning 2 høyde	13,8 cm
Forpakning 2 bredde	14,8 cm
Forpakning 2 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	9
Forpakning 3 vekt	24,229 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------