



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system Manuell
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	220...230 V
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Input type	1 x push-button: 230 V AC 1 x electronic push-button: 230 V AC
Antall utganger	1
Lokal varsling	LED
Lasttype	Incandescent lamps: 30...500 W at 230 V AC Halogen lamps: 30...500 W at 230 V AC LV halogen lamps: 50...500 VA (wound transformer) LV halogen lamps: 50...500 W (electronic transformer)

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	273 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	3,06 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------