



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Ethernet interface modul
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Montering av enhet	Integrert

Komplementær

Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Type kommunikasjonsnettverk	ULP, CANopen på USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps på RJ45
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	DIN skinne
Plassering på produkt	Lomme
Maks forsyningsstrøm	3 A
Effektforbruk	72 W
Produktsertifikater	EAC CE FCC
Standarder	IEC 60947-6-2 IACS E10 IEC 60950
Høyde	51 mm
Bredde	51 mm
Dybde	52,5 mm
Vekt	0,075 kg
Webserver	Innebygd
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Miljø

IP-grad	IP30
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	207 g
Forpakning 1 høyde	4,85 cm
Forpakning 1 bredde	5,25 cm
Forpakning 1 lengde	5,1 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	18

Forpakning 2 vekt	7,76 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------