



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Montering	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Input type	2 x binary AC SELV
Antall utganger	1
Lasttype	Incandescent lamps: 50...210 W at 230 V AC Halogen lamps: 50...210 W at 230 V AC LV halogen lamps: 50...210 VA (wound transformer) LV halogen lamps: 50...210 W (electronic transformer)

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	152 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	6,49 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------