



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system Manuell
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	220...230 V 110 - 130 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall utganger	2
Lokal varsling	LED
Lasttype	Incandescent lamps: 4...300 W på 230 V AC Halogen lamper: 4...300 W på 230 V AC LV halogen lamps: 25...300 VA på 12 V AC (viklet transformator) LV halogen lamps: 4...300 W på 12 V AC (elektronisk transformator) Kompakt lysrør: 4...180 W på 230 V AC (RC-modus) Energisparingslampe: 4...180 W på 230 V AC (RC-modus) LED lampe: 4...180 W på 230 V AC (RC-modus) Kompakt lysrør: 30...50 W på 230 V AC (RL LED-modus) Energisparingslampe: 30...50 W på 230 V AC (RL LED-modus) LED lampe: 30...50 W på 230 V AC (RL LED-modus) Incandescent lamps: 4...150 W på 110 V AC Halogen lamper: 4...150 W på 110 V AC LV halogen lamps: 25...150 VA på 12 V AC (viklet transformator) LV halogen lamps: 4...150 W på 12 V AC (elektronisk transformator) Kompakt lysrør: 4...90 W på 110 V AC (RC-modus) Energisparingslampe: 4...90 W på 110 V AC (RC-modus) LED lampe: 4...90 W på 110 V AC (RC-modus) Kompakt lysrør: 15...25 W på 110 V AC (RL LED-modus) Energisparingslampe: 15...25 W på 110 V AC (RL LED-modus) LED lampe: 15...25 W på 110 V AC (RL LED-modus)

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	299 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10

Forpakning 2 vekt	3,354 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------