



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	Microbryter PF SDE OF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	4 NO/NC
Bryteevne	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	267 g
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm
Forpakning 2 lengde	18 cm
Enhets type forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	64
Forpakning 3 vekt	2,623 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------