



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Switch actuator
Bus type	KNX
Antall kontakter	2
Rated input	Signal voltage (SELV): 2 x binær

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	6 A
Lasttype	Incandescent lamps: <= 1200 W, 230 V AC Halogen lamps: <= 1200 W, 230 V AC Low voltage halogen lamp with electronic transformer: <= 500 W Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: <= 500 VA Capacitive: , 6 A, 14 µF, 230 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	171 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	7,25 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months