



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Bevegessensor
Enhetens utseende	Mekanisme
Dekkplate fargetone	Graphite

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Område for deteksjon av bevegelse	9 x 9 m (PIR monteringshøyde 2.15m)
Detekteringsvinkel	180 °
Antall moduler	2 moduler
Lys justering intensitet	10...1000 Lux rotary switch 10...2000 lux ETS
Tidsforsinkelsesområde	1 s...8 min (rotary switch) 1 s...255 h (ETS)
Maks tverrsnitt på klemme	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Materiale	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Festemetode	Snepp inn
Monteringshøyde	1...2,5 m
Dybde	56 mm
Innbyggingsdybde	34 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Miljøegenskaper	Olje UV-bestandig Blekning Bensin Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe Aceton
Standarder	EMC direktiv LV directive

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	111 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm

Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	3,07 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------