



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Analog utgang modul
Elektrisk tilkobling	20 retninger 1 connector
Isolation between channels	Isolert

Komplementær

Measurement error	$\leq 0.2\%$ of full scale 0...60 °C 0.1 % of full scale 25 °C
Temperature drift	30 ppm/°C
Recalibration	Factory calibrated
Minimum crosstalk attenuation	90 dB
Common mode rejection	100 dB
Isolation voltage	1400 V DC mellom kanaler og jord 1400 V DC mellom kanaler og buss 750 V DC mellom kanaler
Detection type	Open circuit 0...20 mA Open circuit 4...20 mA Kortslutning +/- 10 V
Ohmsk lastimpedans	$\leq 600\ \Omega$ 0...20 mA $\leq 600\ \Omega$ 4...20 mA $\geq 1000\ \Omega$ +/- 10 V
Utgangsnivå	High level
Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	Strøm: 0...20 mA Current: 4...20 mA Voltage: +/- 10 V
Oppløsning analog utgang	15 bits + sign
Forsyning	Internal power supply via rack
Omformingstid	$\leq 1\ \text{ms}$
Maximum conversion value	+/- 11.25 V +/- 10 V 0...24 mA 0...20 mA 0...24 mA 4...20 mA
Fallback mode	Forhåndsdefinert Programmerbar
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m with derating factor
Status LED	1 LED (green)RUN Kanaldiagnostikk: 1 LED per kanal (grønn) ERR: 1 LED (rød) I/O: 1 LED (rød)
Vekt	0,144 kg
Strømforbruk i W	2,1 W 24 V DC typisk 2,8 W 24 V DC maksimum 0,35 W 3.3 V DC typisk 0,48 W 3.3 V DC maksimum

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE RCM CSA EAC Merchant Navy UL
Standarder	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	179 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	3,036 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------