



### Teknisk informasjon

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter                  | Actassi                 |
| Produkt eller type komponent    | Perforert teleskophylle |
| Tilbehør / separat del kategori | Innfestingstilbehør     |
| Tilgjengelig utstyr             | Uttrekkbar              |
| Farge                           | Grey (RAL 7016)         |

### Komplementær

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Serie kompatibilitet         | Actassi VDA<br>Actassi VDS             |
| Materiale                    | Stålplate                              |
| Montasjeplassering           | Mellom fronten og bakre 19" profiler   |
| Festemetode                  | Direct fixing                          |
| Number of rack unit          | 1U                                     |
| Permanent tillatt belastning | 45 kg                                  |
| Senteravstand                | 458 mm                                 |
| Antall rack-enhet            | 38U<br>42U<br>24U<br>29U<br>33U<br>47U |
| Dybde                        | Rack: 800 mm<br>Rack: 1000 mm          |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 5,14 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 45 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 5 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 61 cm   |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|