



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Extendable rack
Produktspesifikk applikasjon	For multi-racks configuration

Komplementær

Number of slots	12
Produktkompatibilitet	TSXP57 processor I/O module Specific application module TSXPSY power supply
Elektrisk tilkobling	2 connectors hunn SUB-D 9 (ekstern tilkobling av bussen X)
Festemetode	Med 4 M6 skruer (panel) Med klips (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Vekt	2,34 kg

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D 92/31/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B 93/68/EEC 89/336/EEC CSA C22.2 No 142 UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C 73/23/EEC IEC 61131-2
Produktsertifikater	ABS GL DNV LR BV RINA RMRS
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,302 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	57 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	17,061 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------