



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Combined blind relay
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Rated input	På/Av status:

Komplementær

Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
[In] merkestrøm	16 A 10 A
Antall utganger	8 4

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	378 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	9,877 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------