



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Modul for strømforsyning

Komplementær

Primary voltage	24 V DC 19,2 - 30 V
Input current	<= 2700 mA 24 V
Startstrøm	150 A 24 V
I ² t on activation	20 A ² .s
It ved aktivering	0,5 A.s
Beskyttelsestype	Overlastbeskyttelse sekundærkrets Overspenningsbeskyttelse sekundærkrets Kortslutningsvern sekundærkrets
Total useful secondary power	50 W
Secondary power	19 W 24 V DC 35 W 5 V DC
Current at secondary voltage	0,6 A 24 V DC relé strømforsyning 7 A 5 V DC
Merking	CE
Lokal varslng	Tilstedeværelse av spenning (OK): 1 LED (grønn) Batteri feil (BAT): 1 LED (rød)
Modul format	Dobbel
Vekt	0,78 kg

Miljø

Immunity to microbreaks	1 ms
Dielektrisk styrke	2000 V primær / jord 2000 V primær / sekundær
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D 92/31/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B 73/23/EEC 89/336/EEC IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 93/68/EEC
Produktsertifikater	DNV LR RINA GL ABS RMRS BV
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	927 g
Forpakning 1 høyde	9,5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	6,305 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------