



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Serie	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Coupler
Produsert i	KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	1
Koblingsskjema	DIN skinne
Power supply input current	5 MA 3 mA
Materiale	PC
Kommunikasjonsprotokoll	KNX KNX long frame KNX data security
Kontrolltype	2 trykknapper
Lokal varsling	3 LEDs
Mulige funksjoner	Supports KNX Secure
Marked	Commercial Bolig

Miljø

IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	5...93 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Standarder	EMC direktiv EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	92 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	6,142 kg

Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------